



팩스 기능을 탑재한 컴팩트 흑백 레이저 복합기

MFC-7360 복합기는 작은 본체 안에 인쇄, 스캔, 복사 및 팩스 기능을 모두 탑재하였습니다. 경제적인 가격의 토너와 빠르고 우수한 인쇄 품질로 가정이나 소규모 사무실에 사용하기 적합합니다.

- 레이저 프린터, 스캐너, 복사기 및 팩스를 모두 제공하는 다기능 흑백 복합기 프린터
- 최고 24ppm의 빠른 인쇄 속도
- 35매 자동 문서 급지대(ADF) 탑재로 여러 페이지의 스캔, 복사 및 팩스 작업을 빠르고 효율적으로 수행
- 대용량 토너 카트리지(옵션)로 인쇄 비용 절약
- 손쉬운 유지보수: 대형 더스트프리(Dust-free) 250매 용지함과 봉투에 쉽게 인쇄할 수 있는 수동 급지 슬롯 제공

MFC-7360 팩스 기능을 탑재한 컴팩트 흑백 레이저 복합기

MFC-7360은 분당 최고 24페이지의 빠른 인쇄 속도를 지원하여 어떤 전문적인 문서도 즉시 처리할 수 있습니다. 또한 높은 해상도 덕분에 보다 선명하고 분명하게 텍스트를 인쇄하고 세밀한 디테일도 정확하게 재현할 수 있습니다.

35매 자동 문서 급지대(ADF)를 탑재하여 빠르고 쉽게 여러 페이지의 문서를 스캔, 복사 및 팩스로 보낼 수 있으며 작업 시간을 단축시켜 정해진 시간에 더 많은 업무 처리가 가능합니다. 또한 표준 더스트프리(Dust-free) 용지함은 250매의 대용량 용지함으로 용지 공급을 자주 할 필요가 없으며 다목적 용지함을 통해 봉투와 같은 두꺼운 용지도 인쇄할 수 있습니다.

MFC-7360은 인쇄량에 따라 표준 토너와 대용량 토너의 선택이 가능하며 드럼을 포함한 모든 소모품은 개별적으로 교체할 수 있어 비용 절감에 탁월합니다.

MFC-7360은 ENERGY STAR 인증을 받은 제품으로서 뛰어난 에너지 효율성을 통해 전력 소비를 줄여줍니다.



MFC-7360 사양

양면 흑백 레이저 프린터	
기술	전자사진 흑백 레이저 프린터
A4 인쇄 속도(표준)	최대 24ppm(분당 페이지 수)
해상도	HQ1200(2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
프로세서	200MHz
예열 시간	7초 미만(절전 모드)
첫 장 출력 시간	8.5초 미만(대기 모드)
에뮬레이션	GD(호스트 기반)
메모리 로컬	16MB
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0
디스플레이	16문자 x 2라인 LCD
흑백 복사기	
A4 복사 속도	최대 24cpm(분당 복사 수)
해상도	최대 600 x 600dpi
첫 장 복사 시간	11초 미만(대기 모드)
멀티 복사/스택/정렬	각 페이지 99부까지 복사 가능(스택 또는 정렬)
확대/축소 비율	25~400%까지 1% 단위로 확대 및 축소
N-in-1 복사	A4 2장 또는 4장을 A4 1장에 압축 복사
ID 카드 복사	한 페이지에 카드 양면 복사 및 인쇄
흑백 팩스기	
모뎀 속도	14,400bps (G3)
팩스/전화 전환	팩스 및 전화 수신 자동 인식
원터치 다이얼	8개의 위치(4x2)
스피드 및 그룹 다이얼	스피드 다이얼에 최대 200개의 위치, 그룹 다이얼에 최대 8개의 그룹 지원
자동 재다이얼	통화 중일 때 해당 번호로 자동 재다이얼
팩스 전달 및 회수	다른 위치로 팩스 전달 또는 다른 위치로부터 팩스 회수
송수신 메모리	최대 400페이지(ITU-T Test Chart, 표준 해상도, MMR)
에러 수정 모드(ECM)	팩스 송신 시 ECM을 공유할 경우 실패한 문서를 재송신
PC 팩스**	PC에서 전화선을 사용해 팩스 송수신 (수신은 Windows®에서만 가능)**
컬러 스캐너	
해상도	최대 600 x 2,400dpi(스캐너 유리를 사용할 경우), 600 x 600dpi(ADF를 사용할 경우)
해상도(고급)	최대 19,200 x 19,200dpi
그레이스케일	팩스, 복사, 스캔에 256단계의 그레이 사용
컬러 심도	내부 48비트, 외부 24비트
Pull Scan 기능	문서를 이메일, 이미지, OCR 또는 파일로 스캔할 수 있음**
용지 사양	
용지 종류	표준 용지함: 일반 용지, 얇은 용지, 재활용지 수동 급지 슬롯: 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 재활용지, 본드지 라벨 및 봉투 ADF(자동 문서 급지대): 일반 용지 및 재활용지 250매 표준 용지함: 60 - 105g/m ² (16 - 28lb) 1매 수동 급지 슬롯: 60 - 163g/m ² (16 - 43lb) 35매 ADF(자동 문서 급지대): 64 - 90g/m ² (17 - 24lb) 표준 용지함: A4, Legal, Folio, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive 수동 급지 슬롯: 너비 76.2~216mm, 길이 116~406.4mm 100매(인쇄면이 아래로) 1매(인쇄면이 위로) 직선 용지 경로
용지 크기	
용지 출력량	

* ISO/IEC 19752**에 따라 공표된 값입니다.

** Brother 소프트웨어가 필요합니다.

*** 브라더 웹 사이트(<http://solutions.brother.com>)에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

† Windows® 전용

†† Windows® 및 Apple Macintosh 전용

프린터 드라이버 소프트웨어	
Windows*	Windows® 7(32 및 64비트 에디션), Windows Vista®(32 및 64비트 에디션), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional(32 및 64비트 에디션), Windows® 2000 Professional
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	CUPS & LPD/LPRNG 인쇄 시스템(x86, x64 환경)
프린터 드라이버 기능	
N-up 인쇄††	A4 2장, 4장, 9장, 16장, 25장을 A4 1장으로 줄여 용지 절약
포스터 인쇄†	A4 4장, 9장, 16장, 25장을 사용해 A4 1페이지를 포스터 한 장으로 확대해 보다 큰 효과 연출
워드마크 인쇄†	사전 정의 텍스트나 사용자 정의 메시지를 문서에 워터마크로 추가
소책자 인쇄†	수동 양면 기능을 사용해 읽기 쉬운 전문 문서를 A5 소책자 형식으로 인쇄
머리글과 바닥글†	문서에 날짜 및 시간, 사용자 ID 또는 원하는 메시지를 인쇄할 수 있음
소모품	
초기 토너	1,200페이지*
표준 토너(TN-2260)	1,200페이지*
대용량 토너(TN-2280)	2,600페이지*
드럼 유닛(DR-2255)	약 12,000페이지(작업당 1페이지)
크기/무게	
상자 포함	527 (W) x 510 (D) x 493 (H) mm, 14.5kg
상자 제외	405 (W) x 398.5 (D) x 316 (H) mm, 11.3kg
기타	
전력 소비량	복사 작업 445W 대기 모드 55W 딤 슬립 모드 1.5W
TEC (일반 전기 소비량)	주당 1.232kWh
소음 수준	음압: 인쇄 시 53dBA 미만, 대기 모드 시 30dBA 미만, 음력: 인쇄 시 6.7dB 미만, 대기 모드 시 4.30B 미만
환경 보호	절전 모드: 미사용 시 에너지 절감
권장 월 인쇄량	토너 절약 모드: 토너 사용량 절감 250~2,000페이지



brother
at your side

Brother International Korea Co., Ltd.

서울시 강남구 도곡동 553 창우빌딩 2층

Tel 02-572-4343 Fax 02-572-4368

www.brother-korea.com | 고객센터: 1577-3340

모든 사양은 본 자료를 인쇄한 시점 기준입니다. Brother는 Brother Industries Ltd.의 등록 상표입니다. 브랜드 제품명은 각 기업의 등록 상표 또는 상표입니다.

